

SENTINEL KITS35+

SOLUZIONE ENTRY-LEVEL


Ideale per ambienti fino a 400 m³

Compatto e versatile, completo di scheda di rete CONCSS-WT32-IP può essere installato in diverse configurazioni (a soffitto, a parete e a pavimento).

Inoltre, grazie alle sue ridotte dimensioni, questo sistema può essere impiegato anche in spazi ristretti e non facilmente accessibili. Dotato di un led e display che permette di visualizzare lo stato dell'apparecchio in tempo reale.

400 m³

INSTALLABILE A:



IL KITS35+ INCLUDE:

- 1 nebbiogeno Sentinel S35+ con case in metallo e caldaia in acciaio
- 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto
- 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°
- 1 sacca di fluido da 500 ml a base d'acqua

Scheda di rete integrata cod. CONCSS-WT32-IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti

FUSIONE DI PRECISIONE

Blocco caldaia realizzata in acciaio

ALTAMENTE VERSATILE

Compatto ed economico, adatto per case, negozi, uffici

COMPONENTI AGGIORNATI

Elettronica migliorata per garantire prestazioni al top

SENTIENCE READY

Compatibile con la piattaforma cloud Sentience per il monitoraggio e la gestione remota dei sistemi

OPTIONAL



Tipo di caldaia	Acciaio
Durata prima erogazione nebbia	40 secondi
Tempo di erogazione nebbia	Da 5 secondi a 6 minuti
Erogazione nebbia in 60 secondi* (visibilità inferiore ad 1 mt)	160 m^3
Erogazione nebbia in 60 secondi (visibilità superiore ad 1,5 mt)	400 m^3
Capacità del fluido	500 ml (CONCSS-SBR-500)
Numero di attivazioni da 60 secondi in modalità standard	fino a 4
Alimentazione di rete	230V
Consumo massimo in prima accensione	0,217 kWh
Consumo in standby mode	0,072 kWh
Consumo in Esm mode	0,063 kWh
Tempo di riscaldamento da prima accensione	10 minuti
Tempo di riscaldamento massimo dopo prima attivazione	40 secondi
Temperatura di funzionamento (min / max)	-10 a +50°C
Ingressi	4
Uscite	7
Programmazione tramite LCD	Si
Gestione da remoto	CONCSS-WT32-IP
Operatività in assenza di alimentazione di rete	30 minuti
Indicazioni di stato e funzionamento	Ottici, sonori, analogici e digitali
Visualizzatore esterno di stato – LED multicolor	Si
Log eventi	Si - 1.000 eventi
Dimensioni	34(h) x 14(d) x 23(w) cm
Peso (pre-install / totale)	10 kg / 11 kg
Ugelli intercambiabili / anti-raid	Si
* EN Certified 50131-8	Conforme

• Sono possibili eventuali aggiornamenti dei dati tecnici