

SENTINEL KITS70

PICCOLO, BRILLANTE IN DIMENSIONI E POTENZA


Ideale per ambienti fino a 800 m³

Questo sistema è equipaggiato a bordo con le più innovative tecnologie utilizzate nel campo dei sistemi nebbiogeni. Compatto e versatile, il KITS70 può essere installato in diverse configurazioni (a soffitto, a parete e a pavimento).

Inoltre, grazie alla sua dimensione ridotta, si adatta ad essere impiegato anche in spazi ristretti e non facilmente accessibili. Il modello viene utilizzato per proteggere uffici, locali pubblici, negozi di valori ecc. Prestazioni superbe a costi contenuti.

800 m³

INSTALLABILE A:



IL KITS70 INCLUDE:

- 1 nebbiogeno Sentinel S70 con case in metallo e caldaia in acciaio
- 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto
- 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°
- 1 flacone di fluido da 1000 ml a base d'acqua
- 2 batterie da 12V -1,2A

Optional: Scheda di rete cod. CONCSS-WT32-IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti

FUSIONE DI PRECISIONE

Blocco caldaia realizzata in acciaio

COMPONENTI AGGIORNATI

Elettronica migliorata per garantire prestazioni al top

SENTIENCE READY

Compatibile con la piattaforma cloud Sentience per il monitoraggio e la gestione remota dei sistemi

OPTIONAL



Tipo di caldaia	Acciaio
Durata prima erogazione nebbia	60 secondi
Tempo di erogazione nebbia	Da 5 secondi a 6 minuti
Erogazione nebbia in 60 secondi* (visibilità inferiore ad 1 mt)	325 m^3
Erogazione nebbia in 60 secondi (visibilità superiore ad 1,5 mt)	800 m^3
Capacità del fluido	1.000 ml (CONCSS-FLR-1000)
Numero di attivazioni da 60 secondi in modalità standard	6
Alimentazione di rete	230V
Consumo massimo in prima accensione	0,25 kWh
Consumo in standby mode	0,072 kWh
Consumo in Esm mode	0,058 kWh
Tempo di riscaldamento da prima accensione	14 minuti
Tempo di riscaldamento massimo dopo prima attivazione	50 secondi
Temperatura di funzionamento (min / max)	-10 a +50°C
Ingressi	4
Uscite	7
Programmazione tramite LCD	Si
Gestione da remoto	CONCSS-WT32-IP
Operatività in assenza di alimentazione di rete	70 minuti
Indicazioni di stato e funzionamento	Ottici, sonori, analogici e digitali
Visualizzatore esterno di stato – LED multicolor	Si
Log eventi	Si - 1.000 eventi
Dimensioni	47(h) x 13(d) x 31(w) cm
Peso (pre-install / totale)	14 kg / 19 kg
Ugelli intercambiabili / anti-raid	Si
* EN Certified 50131-8	Conforme

• Sono possibili eventuali aggiornamenti dei dati tecnici