

SENTINEL KITS150

PRESTAZIONI E TECNOLOGIA LEADER TOP DI GAMMA


Ideale per ambienti fino a 1.800 m³

Decisamente il prodotto più performante della categoria, in buona parte grazie al blocco caldaia interamente costruito in acciaio lavorato, che permette un'erogazione di nebbia tale da saturare l'ambiente in pochissimi secondi.

Inoltre, la qualità delle particelle di nebbia prodotte risulta essere quella con più alta saturazione presente nel mercato mondiale.

1800 m³

INSTALLABILE A:



IL KITS150 INCLUDE:

- 1 nebbiogeno Sentinel S150 con case in metallo e caldaia in acciaio
- 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto
- 1 ugello di diffusione flusso con inclinazione 30°
- 1 flacone di fluido da 1000 ml a base d'acqua
- 2 batterie da 12V -1,2A

Scheda di rete integrata cod. CONCSS-WT32-IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti

FUSIONE DI PRECISIONE

Blocco caldaia realizzata in acciaio

COMPONENTI AGGIORNATI

Elettronica migliorata per garantire prestazioni al top

CLOUD

Gestione da remoto

OPTIONAL



Tipo di caldaia	Acciaio
Durata prima erogazione nebbia	50 secondi
Tempo di erogazione nebbia	Da 5 secondi a 6 minuti
Erogazione nebbia in 60 secondi* (visibilità inferiore ad 1 mt)	450 m^3
Erogazione nebbia in 60 secondi (visibilità superiore ad 1,5 mt)	1800 m^3
Capacità del fluido	1.000 ml (CONCSS-FLR-1000)
Numero di attivazioni da 60 secondi in modalità standard	6
Alimentazione di rete	230V
Consumo massimo in prima accensione	0,42 kWh
Consumo in standby mode	0,106 kWh
Consumo in Esm mode	0,086 kWh
Tempo di riscaldamento da prima accensione	20 minuti
Tempo di riscaldamento massimo dopo prima attivazione	45 secondi
Temperatura di funzionamento (min / max)	-10 a +50°C
Ingressi	4
Uscite	7
Programmazione tramite LCD	Si
Gestione da remoto	CONCSS-WT32-IP
Operatività in assenza di alimentazione di rete	90 minuti
Indicazioni di stato e funzionamento	Ottici, sonori, analogici e digitali
Visualizzatore esterno di stato – LED multicolor	Si
Log eventi	Si - 1.000 eventi
Dimensioni	47(h) x 13(d) x 31(w) cm
Peso (pre-install / totale)	20 kg / 23 kg
Ugelli intercambiabili / anti-raid	Si
* EN Certified 50131-8	Conforme

• Sono possibili eventuali aggiornamenti dei dati tecnici